

PRILOG I.

UVJETI PRUŽANJA USLUGE PRIPREMANJA OBROKA TE PRIPREME I POSLUŽIVANJA NAPITAKA I BEZALKOHOLNIH PIĆA

1. Mjesto pružanja usluge:

Ustanova Veteranski centar - Podružnica Daruvar, Podborje 10

2. Djelatnost:

- Prostor se daje u zakup isključivo za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka)
- Prostor se sastoji od kuhinje u kojoj je predviđeno pružanje usluge pripremanja obroka za korisnike te prostora ugostiteljskog objekta (kafić) za posluživanje napitaka i bezalkoholnih pića
- Prostor kuhinje, kafića i unutarnjeg dijela kafića je cjelina koja se daje isključivo u posjed Zakupniku, dok je prostorom blagovaonskog dijela restorana i terase kafića zajednički te ga uz Zakupnika koriste djelatnici i korisnici Zakupodavca.

3. Obveze Pružatelja usluge:

- Pružatelj usluge se obvezuje čistiti i održavati higijenske uvjete u prostorijama i uređajima u kojima se priprema hrana (kuhinja s uređajima i priborom i restoran poslije svakog obroka).
- Pružatelj snosi troškove odvoza otpada, dnevног čišćenja i higijenskog održavanja predmetnih prostorija i opreme sukladno standardima i normativima za čišćenje ugostiteljski prostora.
- Potrošni materijal (tanjure, čaše, pribor za jelo, salvete, sredstva za čišćenje i sl.) osigurava Pružatelj usluge.
- Servisno i redovno održavanja svih uređaja i procesnih instalacija (od zida do trošila) koji se nalaze u kuhinji i koriste isključivo za pružanje ugostiteljskih usluga obavlja i troškove snosi Pružatelj usluge.
- Ukoliko dođe do prestanka rada nekog od uređaja i ili aparata, ili isti postane neprikladan za sigurnu upotrebu, Pružatelj usluge je obvezan o svom trošku nadomjestiti predmetni uređaj i ili aparat barem jednako kvalitetu, toliko dugo koliko će obavljati ulogu Pružatelja usluge.
- Pružatelj usluge je dužan u prostoru restorana i kafića na vidljivom mjestu istaknuti cjenik svih pojedinačnih stavki iz ponude (cijene izražene s PDV-om).
- Ponuda i cijene svih ugostiteljskih usluga trebaju biti primjerene svakodnevnoj prehrani korisnika i ugovorene cijene se mogu mijenjati isključivo po dobivenoj suglasnosti ustanove Veteranski centar na ispostavljeni zahtjev za promjenu cijena.
- Obavljanje djelatnosti mora biti u cijelosti u skladu sa statutom ustanove Veteranski centar, internim aktima ustanove, unutarnjim kućnim redom, pravilima o ulazu/kretanju i korištenju prostora te pravilima dobrog ponašanja. U poslovnim prostorima nije moguća samostalna organizacija bilo kakvih dodatnih događanja bez prethodne posebne pisane suglasnosti ustanove za svaki pojedinačni slučaj uz definiranje uvjeta. Zabranjeno je na bilo koji način remećenje poslovanja ustanove, uznemiravanje zaposlenika i stranaka i ili vršenje i ili propuštanje vršenja bilo kakve radnje koja se prema stavu ustanove smatra neprimjerenom i nije u skladu sa statutom ustanove.
- Pružatelj usluge se obvezuje sudjelovati u organizaciji kulturno-zabavnih programa prigodom državnih praznika i blagdana u koordinaciji sa upravom ustanove.
- Za svako vizualno uređenje, opremanje (uključujući suncobrane, stolnjake, sponzorske hladnjače i sl.) potrebna je suglasnost ustanove.
- Registriranje prodaje evidentira se na temelju liste stvarnog broja prijavljenih obroka iz aplikacije dostavljene od strane Naručitelja, koji je u obvezi dostaviti listu s brojem obroka najkasnije 48 (četrdeset osam) sati prije početka pružanja usluge.

Pružatelj usluge pripremanja obroka prije sklapanja Ugovora dužan je dostaviti:

- Prijedlog trojtjednog jelovnika sa istaknutim normativima za tri (3) obroka: doručak, ručak i večeru
- Prijedlog tjednog jelovnika za osnovnu bolničku dijetu bez ograničenja
- Prijedlog tjednog jelovnika za bilijarno-pankreatičnu dijetu
- Prijedlog tjednog jelovnika za dijabetičku dijetu
- Prijedlog tjednog jelovnika za vegetarijance
- Prijedlog tjednog jelovnika bez glutena i lakoze
- Cjenik jela i pića.

4. Način pružanja usluge:

Pripremanje i posluživanje obroka

- Usluga pripremanja i posluživanja obroka uključuje tri (3) obroka: doručak, ručak i večera. Vrijeme pružanja usluge utvrđuje se kako slijedi, s time da pružatelj usluge može izmijeniti vrijeme pružanja usluge i uskladiti ga sa potrebama Naručitelja:
 - doručak: 07,00-09,00 sati za korisnike
 - dnevni topli obrok za korisnike i posjetitelje posluživat će se svakog dana u vremenu od 12,00-14,00 sati i od 18,00-20,00 sati
 - topli i hladni bezalkoholni napitci posluživat će se u kafiću
 - pripremu većeg broja obroka od uobičajenih, Naručitelj se obvezuje najaviti najmanje dva dana ranije
- Pružatelj usluge se obvezuje posluživati svježe pripremljene obroke u količinama prema ustaljenim normativima.
- Pružatelj usluge je dužan pripremu i posluživanje jela i pića obavljati u ugovorenom vremenu i organizirati na način da ne bude zastoja i da se ne stvaraju gužve.
- Pružatelj usluge mora zadovoljiti propise o ugostiteljskim djelatnostima (higijenski minimum i zdravstveni list).
- Pružatelj usluge je dužan osigurati radnu odjeću te se brinuti o potrebnom zdravstvenom pregledu radnika (sanitarna iskaznica).
- Pružatelj usluge se obvezuje da će poslove obavljati s dovoljnim brojem osoba koje posjeduju stručno znanje i iskustvo za pripremanje i posluživanje jela i pića.
- Pružatelj usluge se obvezuje da će se prilikom pripreme obroka koristiti raspoloživim proizvodima braniteljskih zadruga i OPG-a.
- Pružatelj usluge je dužan na zahtjev Naručitelja dokazati podrijetlo namirnica koja koristi za pripremanje jela. Naručitelj ima pravo u roku od 72 (sedamdeset dva) sata uzorak pripremljene hrane dati na analizu zdravstvene ispravnosti i provjeru podrijetla namirnica od kojih je jelo pripremljeno.
- Pružatelj je dužan dva puta godišnje dati na analizu uzorku vode, hrane, leda i briseva sa radnih površina.
- Ulazak u restoran radi obavljanja poslova u vezi s pripremanjem i posluživanjem jela i pića dopušten je samo djelatnicima pružatelja usluge te je s tim u vezi pružatelj usluge dužan portiru na ulazu u zgradu dostaviti popis djelatnika koji će raditi u restoranu (ime i prezime, posao koji obavlja i OIB). U slučaju promjene djelatnika, pružatelj usluge je dužan dostaviti podatke novog djelatnika.

5. Specifikacija obroka:

Doručak: više hladnih i topnih jela s hladnim i toplim napitcima, uključujući mliječne proizvode, žitarice i voće

Ručak: Meni 1 i Meni 2 (za svaki dan dvije vrste jela)	Večera: Meni 1 (jedna vrsta jela)
- predjelo: juha	- glavno jelo ili varivo
- glavno jelo ili varivo	- prilog
- prilog	- salata
- salata	- kruh/pecivo
- kruh/pecivo	
- slastice/voće	

Ručak na tjednoj bazi treba sadržavati:

2 x varivo
4 x glavno jelo
1 x ribu

Tjedna ponuda jela mora biti pripremljena od različitih vrsta mesa.

6. Nabava proizvoda

Pružatelj usluge se obvezuje prilikom pripreme obroka koristiti raspoloživim proizvodima braniteljskih zadruga i OPG-ova (najmanje 50 % proizvoda).

Radi međusobnog povezivanja i pružanja pomoći oko nabave prehrambenih proizvoda braniteljskih zadruga i OPG-ova, Pružatelj usluge se može obratiti Referalnom centru za braniteljske zadruge.

Pružatelj usluge se obvezuje tromjesečno dostaviti izvještaj iz kojeg će biti vidljivo da je zatražio ponudu za nabavu prehrambenih proizvoda od braniteljskih zadruga, OPG-ova i od drugih ponuđača te cijene koje su ponudili.

Ako je razlika u cijeni prehrambenih proizvoda braniteljskih zadruga i OPG-ova veća od 10 (deset) % od cijene drugih ponuđača na tržištu, Pružatelj usluge ima pravo nabavljati robu od drugih ponuđača.

Pružatelj usluge može sklopiti ugovor radi otkupa raspoloživih domaćih proizvoda braniteljskih zadruga, OPG-ova, obrta ili drugih registriranih pravnih subjekata koje su osnovali hrvatski branitelji.

7. Korisnici

Ustanova će svojim korisnicima plaćati: doručak, ručak i večeru.

Korisnici mogu koristiti usluge u dnevnom boravku ili biti smješteni u duljem trajanju.

Predviđeni broj korisnika u smještajnim kapacitetima je 200 korisnika.

Konzumaciju pića korisnici plaćaju sukladno cijenama navedenim u cjeniku pića.

8. Posjetitelji i zaposlenici Podružnice

Osobe koji nisu korisnici Podružnice (članovi obitelji korisnika i drugi posjetitelji) same plaćaju konzumaciju hrane i pića sukladno cijenama navedenim u cjenicima.

Zaposlenici Podružnice sami plaćaju konzumaciju hrane i pića sukladno cijenama navedenim u cjenicima.

PRILOG IIa.

NATJECATELJ

(naziv obrta ili pravne osobe)

(OIB i adresa/sjedište)

kontakt podaci: _____
(broj telefona ili mobitela i e-mail)

IBAN: _____ (broj računa)

otvoren kod banke _____ (naziv banke)

Temeljem javnog natječaja za zakup poslovnog prostora Veteranskog centra Podružnica Daruvar, Podborje 10, površine 561,50 m², izjavljujem kako sam spremam prihvatiti utvrđeni mjesecni iznos zakupnine u visini od

2.151,19 EUR bez PDV-a

Ukoliko moja ponuda ne bude prihvaćena, iznos jamstva potrebno je vratiti na moj poslovni račun.

(mjesto i datum podnošenja ponude)

(vlastoručni potpis)

Napomena:

Politika zaštite privatnosti uređuje način postupanja s informacijama koje Zakupodavac obrađuje odnosno prikuplja prilikom provedbe postupka natječaja. Napominjemo kako se obrada prikupljenih osobnih podataka temelji na zakonitoj osnovi obrade u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka. Moguće je da Vaše osobne podatke učinimo dostupnim i drugim sudionicicima u postupku natječaja, a sve s ciljem ispunjenja svrhe za koju su navedeni osobni podaci prikupljeni.

Svojim potpisom dajete nam suglasnost za korištenje Vaših osobnih podataka u gore navedene svrhe.

PRILOG II.b

NATJECATELJ:

(naziv obraća ili pravne osobe)

(OIB i adresa/sjedište)

kontakt podaci: _____
(broj telefona ili mobitela)

(e-mail adresa)

IBAN: _____ (broj računa)

otvoren kod banke _____ (naziv banke)

Temeljem javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora s pružanjem usluga pripremanja obroka za korisnike Veteranskog centra - Podružnice Daruvar, podnosim

PONUDU ZA DNEVNU CIJENU OBROKA*

u iznosu od EUR (bez PDV-a):

slovima _____

*uključuje doručak, ručak i večeru

(mjesto i datum podnošenja ponude)

(vlastoručni potpis)

Napomena:

Politika zaštite privatnosti uređuje način postupanja s informacijama koje Zakupodavac obrađuje odnosno prikuplja prilikom provedbe postupka natječaja. Napominjemo kako se obrada prikupljenih osobnih podataka temelji na zakonitoj osnovi obrade u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka.

Moguće je da Vaše osobne podatke učinimo dostupnim i drugim sudionicima u postupku natječaja, a sve s ciljem ispunjenja svrhe za koju su navedeni osobni podaci prikupljeni.

Svojim potpisom dajete nam suglasnost za korištenje Vaših osobnih podataka u gore navedene svrhe.

PRILOG III.

PRAVO PREDNOSTI NA KOJE SE NATJECATELJ POZIVA

Pri podnošenju ponude, Natjecatelj koji ima pravo prednosti mora se na isto pozvati i zaokružiti po kojoj osnovi traži priznavanje.

Ukoliko Naručitelj ne raspolaže dokumentima koje može provjeriti po službenoj dužnosti, osobe koje se u ponudi pozivaju na Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj: 121/17, 98/19, 84/21), ako ispunjavaju uvjete natječaja, na zahtjev Naručitelja naknadno će morati dostaviti dokumente sukladno uvjetima (prednosti pri zakupu poslovnog prostora) javnog natječaja.

Prema čl. 132. Zakona zaokružiti pravo prednosti na koje se Natjecatelj poziva:

- a) član uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i član uže i šire obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
 - b) hrvatski ratni vojni invalid
 - c) dragovoljac Domovinskog rata
 - d) ostali hrvatski branitelj iz Domovinskog rata, redoslijedom od duljeg prema kraćem vremenu sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske
 - e) braniteljska socijalno-radna zadruga ili zadruga korisnica poticaja Ministarstva
 - f) dijete hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
 - g) osoba iz točaka a) do d) i f) koje su korisnici mirovine

Radi lakšeg dohvata podataka iz službenih evidencija navedite sve tražene podatke, primjenjive ovisno o statusu temeljem kojeg se podnosi ponuda (obvezno popunjavaju svi Natjecatelji):

Ime i prezime:

OIB kandidata:

Navedite podatke o roditelju/članu obitelji temeljem čijeg statusa se izvodi pravo:

Ime i prezime:

JMBG:

QJB:

Datum rođenja:

Adresa:

Navedite podatke o braniteljskoj socijalno-radnoj zadruzi odnosno

Naziv zadruge:

Hippoboscidae (vulture flies, vulture gnats, trumpet-flies, vulture-wrasse, vulture-mites)

PRILOG IV.

**IZJAVA
O ISKUSTVU PRIPREMANJA HRANE**

R. br.	Opis posla	Razdoblje izvršenja posla	Broj osoba za koje su se pripremali obroci
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
...			

(mjesto i datum podnošenja ponude)

(vlastoručni potpis)

PRILOG V. - Popis opreme

VETERANSKI CENTAR DARUVAR

KUHINJA I POMOĆNI PROSTORI

ULAZNI PROSTOR	Jed.mj.	Količina
<p>Vaga - podna , digitalna od 10g do 150 kg _platforma i nosač displeja izrađen od 304 AISI inox čelika ili jednakovrijedno _vodootporna tipkovnica sa zvučnim informacijama _digitalni LCD displej _dim. platforme 42x52 cm. dim. 42x52x92 cm. Montaža i baždarenje u cijeni (Dozvoljeno odstupanje u dim.: ±5%)</p>	kom	1
<p>Kolica za transport robe izrađena od 304 AISI inox čelika Nosivost: do 150 kg dim. 80x60x95 cm (Dozvoljeno odstupanje u dim.: ±5%)</p>	kom	1
ŽENSKA GARDEROBA		
<p>Metalni garderobni ormarić - dvodijelni (podijeljen vertikalnom pregradom) opremljen sa: _ samostalnom gornjom policom. _ vertikalnom pregradom, _ podesivim policama sa jedne od strana ormara, _ prečkom za vješanje odjeće, _ držačem za kartice s imenom na vanjskoj strani vrata, _ kukicama na vratima za dodatno odlaganje visećih stvari _ Standardnom ručkom i bravom sa dva ključa _ Standardnom boja vrata i konstrukcije RAL 7035 _ Na vratima ormara otvori za provjetravanje _ ormar opremljen sa nogicama dim. 40x50x185 cm. (Dozvoljeno odstupanje u dim.: ±5%)</p>	kom	7
MUŠKA GARDEROBA		
<p>Metalni garderobni ormarić - dvodijelni (podijeljen vertikalnom pregradom) opremljen sa: _ samostalnom gornjom policom. _ vertikalnom pregradom, _ podesivim policama sa jedne od strana ormara, _ prečkom za vješanje odjeće, _ držačem za kartice s imenom na vanjskoj strani vrata, _ kukicama na vratima za dodatno odlaganje visećih stvari _ Standardnom ručkom i bravom sa dva ključa _ Standardnom boja vrata i konstrukcije RAL 7035 _ Na vratima ormara otvori za provjetravanje _ ormar opremljen sa nogicama dim. 40x50x185 cm. (Dozvoljeno odstupanje u dim.: ±5%)</p>	kom	7
SPREMIŠTE NAMIRNICA		
<p>Stalaža sa četiri rupičaste regulirajuće police debljine 1 mm s inox omega pojačanjima debljine 1,5mm. Minim. Nosivost po polici 150kg ravnomjerno raspoređenog tereta. Nosači/noge od profila 40x40x1,2mm, postavljeni u kutovima.</p>	kom	6

Izvedba: 304 AISI inox čelik ili jednakovrijedno dim. 130x60x180 cm (Dozvoljeno odstupanje u dim.: ±5%)		
SPREMIŠTE HRANE Stalaža sa četiri rupičaste regulirajuće police debljine 1 mm s inox omega pojačanjima debljine 1,5mm. Minim. Nosivost po polici 150kg ravnomjerno raspoređenog tereta. Nosači/noge od profila 40x40x1,2mm, postavljeni u kutovima. Izvedba: 304 AISI inox čelik ili jednakovrijedno dim. 130x60x180 cm (Dozvoljeno odstupanje u dim.: ±5%)	kom	3
Stalaža sa četiri rupičaste regulirajuće police debljine 1 mm s inox omega pojačanjima debljine 1,5mm. Minim. Nosivost po polici 150kg ravnomjerno raspoređenog tereta. Nosači/noge od profila 40x40x1,2mm, postavljeni u kutovima. Izvedba: 304 AISI inox čelik ili jednakovrijedno dim. 130x25x180 cm (Dozvoljeno odstupanje u dim.: ±5%)	kom	1
Stalaža sa četiri rupičaste regulirajuće police debljine 1 mm s inox omega pojačanjima debljine 1,5mm. Minim. Nosivost po polici 150kg ravnomjerno raspoređenog tereta. Nosači/noge od profila 40x40x1,2mm, postavljeni u kutovima. Izvedba: 304 AISI inox čelik ili jednakovrijedno dim. 90x25x180 cm (Dozvoljeno odstupanje u dim.: ±5%)	kom	1
Zamrzavajući ormar linije 700 GN 2/1 (-18° C/-22°C) Izrađen iznutra i izvana od inox čelika 304 AISI ili jednakovrijedno, osim vanjskog podnog, stropnog te zidnog panela koji su izrađeni od galvaniziranog čelika, Unutarnji prostor izrađen sa zaobljenim bridovima radi lakšeg čišćenja. Termoizolacijski sloj debljine min. 60 mm iz poliuretanske pjene bez CFC / HCFC. Cirkulacija zraka u komori je prisilna pomoću ventilatora i osigurava brzo ohlađivanje i jednolično hlađenje po cijelom prostoru. _sistem hlađenja putem MONOBLOKA bez isparivača u prostoru za odlaganje namirnica _vrata sa sistemom samozatvaranja opremljena bravicom s ključem. _podešavanje temperature u hladnjaku po vrstama namirnica (2 NTC sonde) _alarm koji upozorava na kvar i vrši samodijagnostiku u funkciji 24h _rashladna jedinica (kompresor) na vrhu hladnjaka, pristupačna skidanjem prednjeg gornjeg panela. _široka gumena magnetska brtva za efikasno brtvljenje koja se lako demontira radi čišćenja. _unutrašnja rasvjeta _upravljanje svim funkcijama, automatsko otapanje, električni grijač na isparivaču i vratima, odvod te isparavanje kondenzata _mikroprekidač gasi ventilator kad se vrata otvore. _kontrola parametara na displeju. _podesive inox noge _prostor komore dozvoljava upotrebu rešetkastih polica ili gastro posuda GN 2/1 na vodilicama sa podesivim razmakom svakih 60 mm., okvir i vodilice se lako skidaju	kom	1

<p>radi čišćenja.</p> <p>_3 plastificirane rešetkaste police (GN 2/1) te 3 para vodilica od inox čelika 304 AISI ili jednakovrijedno.</p> <p>_ugradena elektronika za spajanje na integrirani HACCP.</p> <p>Prilagođen za rad u uvjetima do 43°C sa 60 % vlage</p> <p>Rashladno sredstvo je plin sukladan propisima na dan isporuke.</p> <p>Priključna snaga: 0,65 kW, napon 230 V, 50 Hz</p> <p>dim. 71x80x203 / 210 cm.</p>		
<p>Rashladni ormari linije 700 GN 2/1 (+10° C/-2°C)</p> <p>Izrađeni iznutra i izvana od inox čelika 304 AISI ili jednakovrijedno, osim vanjskog podnog, stropnog te zidnog panela koji su izrađeni od galvaniziranog čelika</p> <p>Unutarnji prostor izrađen sa zaobljenim bridovima radi lakšeg čišćenja. Termoizolacijski sloj debljine min. 60 mm iz poliuretanske pjene bez CFC / HCFC.</p> <p>Cirkulacija zraka u komori je prisilna pomoću ventilatora i osigurava brzo ohlajivanje i jednolično hlađenje po cijelom prostoru.</p> <p>_sistem hlađenja putem MONOBLOKA bez isparivača</p> <p>u prostoru za odlaganje namirnica</p> <p>_vrata sa sistemom samozatvaranja opremljena bravicom s ključem.</p> <p>_ podešavanje temperature u hladnjaku</p> <p>po vrstama namirnica (2 NTC sonde)</p> <p>_ alarm koji upozorava na kvar i vrši samodijagnostiku u funkciji 24h</p> <p>_ rashladna jedinica (kompresor) na vrhu hladnjaka, pristupačna skidanjem prednjeg gornjeg panela.</p> <p>_ široka gumena magnetska brtva za efikasno brtvljenje koja se lako demontira radi čišćenja.</p> <p>_unutrašnja rasvjeta</p> <p>_ upravljanje svim funkcijama, automatsko otapanje, električni grijач na isparivaču te isparavanje kondenzata</p> <p>_ mikroprekidač gasi ventilator kad se vrata otvore.</p> <p>_ kontrola parametara na displeju.</p> <p>_podesive inox noge</p> <p>_prostor komore dozvoljava upotrebu rešetkastih polica ili gastro posuda GN 2/1 na vodilicama sa podesivim razmakom svakih 60 mm., okvir i vodilice se lako skidaju radi čišćenja.</p> <p>_3 plastificirane rešetkaste police (GN 2/1) te 3 para vodilica od inox čelika 304 AISI ili jednakovrijedno.</p> <p>_ugradena elektronika za spajanje na integrirani HACCP.</p> <p>Prilagođen za rad u uvjetima do 43°C sa 60 % vlage</p> <p>Rashladno sredstvo je plin sukladan propisima na dan isporuke.</p> <p>Priključna snaga: 0,4 kW, napon 230 V, 50 Hz</p> <p>dim. 71x80x203 / 210 cm.</p> <p>(Dozvoljeno odstupanje u karakteristikama i dim.: ±5%)</p>	kom	1
HLAĐENE KOMORE		
<p>Zamrzavajuća komora : -18/-22°C</p> <p>Hlađena komora, montažna, u kompletu s odvojenim kompresorom na zračno hlađenje, kondenzatorom, statičkim isparivačima, hladioničkim vratima svijetle širine Š= 71,5 cm, (otvaranje prema nacrtu), stropom, protukliznom podnicom obloženom inox limom te sa svom potrebnom automatikom.</p> <p>Stranice komore debljine 8 mm su izradene od glatkih</p>	komplet	1

<p>izolacijskih panela sendvič izvedbe, sa oplatama od pocićanog lima debljine 0,5 mm obojenog u bijelo, lakom koji odgovara svim sanitarnim uvjetima i izoliranih sa poliuretanskom pjenom gustoće 40 do 42 kg/m³ bez CFC / HCFC koja je ekološka.</p> <p>Odvodi kondenzata sa isparivača u komori iznad 0°C je sifoniziran. Odvodi i cjevovodi napravljeni od bakrenih cijevi, opremljeni izolacijom i armaturama.</p> <p>Zaštitni sokl od inox lima sa vanjske strane komore između podnice i panela.</p> <p>Unutarnja rasvjeta u vodotjesnoj izvedbi.</p> <p>Sadrže display i imaju izlaz na kompjuterski nadzor i regulaciju temperature (HACCP), sa signalnim lampicama i prekidačem rasvjete</p> <p>Namjena komore: Odlaganje namirnica</p> <p>Temperatura komore: (-18°C/-22°C)</p> <p>dim. komore: 180x270x236 cm (vanjska dim.)</p> <p>Obavezna provjera dimenzija izmjerom na objektu.</p> <p>(Dovoljeno odstupanje karakteristikama ±5%)</p>		
<p>Stalaža sa četiri rupičaste regulirajuće police debljine 1 mm s inox omega pojačanjima debljine 1,5mm. Minim. Nosivost po polici 150kg ravnomjerno raspoređenog tereta.</p> <p>Nosači/noge od profila 40x40x1,2mm, postavljeni u kutovima.</p> <p>Izvedba: 304 AISI inox čelik ili jednakovrijedno</p> <p>dim. 200x40x180 cm</p> <p>(Dovoljeno odstupanje u dim.: ±5%)</p>	kom	2
<p>Stalaža sa četiri rupičaste regulirajuće police debljine 1 mm s inox omega pojačanjima debljine 1,5mm. Minim. Nosivost po polici 150kg ravnomjerno raspoređenog tereta.</p> <p>Nosači/noge od profila 40x40x1,2mm, postavljeni u kutovima.</p> <p>Izvedba: 304 AISI inox čelik ili jednakovrijedno</p> <p>dim. 160x50x180 cm</p> <p>(Dovoljeno odstupanje u dim.: ±5%)</p>	kom	1
Hlađena komora : +2/+8°C		
<p>Hlađena komora, montažna, u kompletu s odvojenim kompresorom na zračno hlađenje, kondenzatorom, statičkim isparivačima, hladioničkim vratima svijetle širine Š= 71,5 cm, (otvaranje prema nacrtu), stropom, protukliznom podnicom obloženom inox limom te sa svom potrebnom automatikom.</p> <p>Stranice komore debljine 8 mm su izradene od glatkih izolacijskih panela sendvič izvedbe, sa oplatama od pocićanog lima debljine 0,5 mm obojenog u bijelo, lakom koji odgovara svim sanitarnim uvjetima i izoliranih sa poliuretanskom pjenom gustoće 40 do 42 kg/m³ bez CFC / HCFC koja je ekološka.</p> <p>Odvodi kondenzata sa isparivača u komori iznad 0°C je sifoniziran. Odvodi i cjevovodi napravljeni od bakrenih cijevi, opremljeni izolacijom i armaturama.</p> <p>Zaštitni sokl od inox lima sa vanjske strane komore između podnice i panela.</p> <p>Unutarnja rasvjeta u vodotjesnoj izvedbi.</p> <p>Sadrže display i imaju izlaz na kompjuterski nadzor i regulaciju temperature (HACCP), sa signalnim lampicama i prekidačem rasvjete</p> <p>Namjena komore: Odlaganje namirnica</p>	komplet	1

Temperatura komore: (+2°C/+4°C) dim. komore: 230x270x236 cm (vanjska dim.) Obavezna provjera dimenzija izmjerom na objektu. <u>(Dozvoljeno odstupanje karakteristikama ±5%)</u>		
Stalaža sa četiri rupičaste regulirajuće police debljine 1 mm s inox omega pojačanjima debljine 1,5mm. Minim. Nosivost po polici 150kg ravnomjerno raspoređenog tereta. Nosači/noge od profila 40x40x1,2mm, postavljeni u kutovima. Izvedba: 304 AISI inox čelik ili jednakovrijedno dim. 200x50x180 cm <u>(Dozvoljeno odstupanje u dim.: ±5%)</u>	kom	2
Stalaža sa četiri rupičaste regulirajuće police debljine 1 mm s inox omega pojačanjima debljine 1,5mm. Minim. Nosivost po polici 150kg ravnomjerno raspoređenog tereta. Nosači/noge od profila 40x40x1,2mm, postavljeni u kutovima. Izvedba: 304 AISI inox čelik ili jednakovrijedno dim. 210x50x180 cm <u>(Dozvoljeno odstupanje u dim.: ±5%)</u>	kom	1
Zamrzavajuća komora : -18/-22°C		
Hladena komora, montažna, u kompletu s odvojenim kompresorom na zračno hladjenje, kondenzatorom, statickim isparivačima, hladioničkim vratima svjetle širine Š= 71,5 cm, (otvaranje prema nacrtu), stropom, protukliznom podnicom obloženom inox limom te sa svom potrebnom automatikom. Stranice komore debljine 8 mm su izradene od glatkih izolacijskih panela sendvič izvedbe, sa oplatama od pocijančanog lima debljine 0,5 mm obojenog u bijelo, lakom koji odgovara svim sanitarnim uvjetima i izoliranih sa poliuretanskom pjenom gustoće 40 do 42 kg/m ³ bez CFC / HCFC koja je ekološka. Ovdodi kondenzata sa isparivača u komori iznad 0°C je sifoniziran. Ovdodi i cjevovodi napravljeni od bakrenih cijevi, opremljeni izolacijom i armaturama. Zaštitni sokl od inox lima sa vanjske strane komore između podnice i panela. Unutarnja rasvjeta u vodotijesnoj izvedbi. Sadrže display i imaju izlaz na kompjuterski nadzor i regulaciju temperature (HACCP), sa signalnim lampicama i prekidačem rasvjete Namjena komore: Odlaganje namirnica Temperatura komore: (-18°C/-22°C) dim. komore: 230x270x236 cm (vanjska dim.) Obavezna provjera dimenzija izmjerom na objektu. <u>(Dozvoljeno odstupanje karakteristikama ±5%)</u>	komplet	1
Stalaža sa četiri rupičaste regulirajuće police debljine 1 mm s inox omega pojačanjima debljine 1,5mm. Minim. Nosivost po polici 150kg ravnomjerno raspoređenog tereta. Nosači/noge od profila 40x40x1,2mm, postavljeni u kutovima. Izvedba: 304 AISI inox čelik ili jednakovrijedno dim. 200x50x180 cm	kom	2
Stalaža sa četiri rupičaste regulirajuće police debljine 1 mm s inox omega pojačanjima debljine 1,5mm. Minim. Nosivost po polici 150kg ravnomjerno raspoređenog tereta. Nosači/noge od profila 40x40x1,2mm, postavljeni u kutovima. Izvedba: 304 AISI inox čelik ili jednakovrijedno	kom	1

dim. 210x50x180 cm (Dozvoljeno odstupanje u dim.: ±5%)		
ŠKRINJE ZA ZAMRZAVANJE		
Škrinja za zamrzavanje hrane Kapaciteta 400 l (dozvoljeno odstupanje 5%) Sadrži jedan kompresor, vrata sa sistemom samozatvaranja opremljena bravicom. Priklučna snaga: 0,3 kW, napon 230 V, 50 Hz dim. 130x70x85 cm	kom	4
GRUBA PRIPREMA MESA		
Brzi ohlađivač/ šok zamrzavač uređaj koji objedinjuje sljedeće funkcije : Nježno hlađenje, snažno hlađenje, delikatne mogućnosti smrzavanja i jakog zamrzavanja Izrađen u cijelosti iz inox čelika 304 AISI ili jednakovrijedno, vodilice za unos 13-27 x 1/1 GN _podesivi držač za više ladica Višenamjenski zaslon upravljačke ploče od 7 inča "user-friendly" sa simbolima i opisom Komora sa zaobljenim bridovima radi lakšeg čišćenja. _ izolacija poliuretanskom pjenom visoke gustoće _ konusna sonda sa 5 mjernih mjesto, bez grijajuća na sebi _ ciklusi kojima upravlja sonda ili vremenski programator _ ručni ili automatski prekidač _ podesivi držač za više ladica _ kondenzatorski filter se lako može ukloniti _ automatsko magnetno zatvaranje vrata _ sustav za potpuno uklanjanje bakterija, sterilizaciju i dezodorirane, funkcioniра pomoću aktivnih iona i zraka _ indirektna ventilacija _ automatsko zaustavljanje ventilatora kod otvaranja vrata _ vrata isparivača pomicna zbog lakšeg čišćenja _ ugrađena elektronika za HACCP memoriju i alarm _ kapaciteta: _ 45kg brzo ohladene hrane sa +90/+3°C _ 45kg brzo zamrznute hrane sa +90/-18°C _ priključak: 400/230V / 3+N / 50 Hz _ snaga: 3.7kW ; 5,6 A dim. 79x97,2x197,7 cm. (Dozvoljeno odstupanje u karakteristikama : ±5%)	kom	1
Radni stol od inox čelika 304 AISI ili jednakovrijedno opremljen sa donjom i središnjom policom te sa zaštitnim sokolom a zidnim stranicama. dim. 50x70x85/90 cm	kom	1
Neutralni radni stol za grubu pripremu mesa Radni stol od inox čelika 304 AISI ili jednakovrijedno, otvoreni, sa radnom pločom od sipasa debljine d=10 cm i donjom policom. dim. 140x70x85/90 cm	kom	1
Sudoper od inox čelika 304 AISI ili jednakovrijedno, sa povиšenim rubom protiv prelijevanja, bez donje prečke, opremljen sa zaštitnim zidnim soklom. dim. korita 40x50x30 cm dim. 60x70x85/90 cm.	kom	1
Jednoručna ugradna miješalica dužine 30 cm	kom	1
Zidni umivaonik za ruke sa slavinom i nožnim upravljanjem te u kompletu sa zidnom oblogom. dim. 50x50x35 cm	kom	1

<p>Stolna vaga – digitalna od 2g do 15kg</p> <p>_vodo otporno kućište izrađeno od inox čelika 304 AISI ili jednakovrijedno, izolirano od utjecaja vlage i vode - IP65</p> <p>_digitalni LCD displej s LED osvjetljenjem.</p> <p>_Auto Off funkcija</p> <p>_dim. Mjerne površine 230x190 mm.</p> <p>_ugrađena baterija sa punjačem</p> <p>dim. 20x29x12 cm.</p>	kom	1
<p>Stroj za mljevenje mesa kapaciteta do 150 kg/h</p> <p>_svi dijelovi u doticaju sa hranom od inox čelika 304 AISI ili jednakovrijedno</p> <p>_kućište izrađeno do poliranog aluminija.</p> <p>_motor sa zupčastim uljnim prijenosom i zaštitnim osiguračem od pregrijavanja.</p> <p>_zaštitna rešetka ispod nastavka za mljevenje sprječava ozljede.</p> <p>_mikro-prekidač na dršci.</p> <p>_samo-oštреći nož promjera Ø 70mm.</p> <p>_broj okretaja mlini do 140 o/min</p> <p>_posuda za punjenje mesa dim. 275x200x50 mm.</p> <p>_posuda za prikupljanje mesa dim. 235x196x50 mm.</p> <p>kapacitet na sat:</p> <p>_ mljeveno meso do 150 - 200 kg.</p> <p>Priklučna snaga : 750W, napon 400/230 V, 50 Hz</p> <p>(Dozvoljeno odstupanje u karakteristikama i dim.: ±5%)</p>	kom	1
<p>Sanitarna pregradna stijena od inox čelika 304 AISI ili jednakovrijedno</p> <p>dim. 50x2x50 cm</p>	kom	1
GRUBA PRIPREMA POVRĆA		
<p>Radni stol od inox čelika 304 AISI ili jednakovrijedno s kosom bočnom stranicom otvoreni, te sa zaštitnim soklom na zidnim stranicama.</p> <p>dim. 139/144x70x90/95 cm.</p> <p>Tip spec. Obavezna izmjera na objektu i uzimanje šablone.</p>	kom	1
<p>Radni stol od inox čelika 304 AISI ili jednakovrijedno sa dva korita desno, bez donje prečke, opremljen sa povиšenim rubom protiv prelijevanja te sa zaštitnim zidnim soklom.</p> <p>dim. korita. 2x (60x50x30 cm.)</p> <p>dim. 140x70x85/90 cm</p>	kom	1
Jednoručna ugradna mijеšalica dužine 30 cm	kom	1
<p>Stroj za ljuštenje krumpira kapaciteta punjenja 15 kg</p> <p>_kapaciteta 240kg/h.</p> <p>_izrađen u potpunosti od nehrđajućeg čelika.</p> <p>_abrazivna rotirajuća ploča (cilindar) sa mogućnosti demontaže i zamijene.</p> <p>_proziran poklopac od čvrste plastike otporne na udarce.</p> <p>_vodootporni kontrolni panel sa tajmerom i prikazom preostalog vremena do kraja rada procesa.</p> <p>_sigurnosni mehanizam zaustavlja rad stroja.</p> <p>_u slučaju otvaranja zaštitnog poklopca</p> <p>_displejom sa tajmer za odbrojavanje do kraja procesa.</p> <p>_mogućnost čišćenje lјuski od luka i češnjaka.</p> <p>_mogućnost sušenja povrća.</p> <p>_u kompletu sa pločom za:</p> <p style="padding-left: 20px;">Ploča za ljuštenje krumpira - abrazivna (1kom)</p> <p style="padding-left: 20px;">Ploča za ljuštenje luka/češnjaka (1kom)</p>	kom	1

Ploča za sušenje povrća - rešetkasta (1kom) u kompletu sa postoljem od inoxa kvadratnih cijevi sa prostorom za postavu GN posude dim. 49x68,7x69cm Prikљučna snaga : 400W, napon 400/230 V, 50 Hz dim stroja: 44x69x75 / 106 cm. (Dozvoljeno odstupanje u dim. i karakteristikama: ±5%)		
Hlađena komora : +2/+8°C		
Hlađena komora, montažna, u kompletu s odvojenim kompresorom na zračno hlađenje, kondenzatorom, statičkim isparivačima, hladioničkim vratima minimalne svjetle širine min.= 71,5 cm, (otvaranje prema natcu), stropom, protukliznom podnicom obloženom inox limom te sa svom potrebnom automatikom. Stranice komore debljine 8 mm su izradene od glatkih izolacijskih panela sendvič izvedbe, sa oplatama od pocinčanog lima debljine 0,5 mm obojenog u bijelo, lakom koji odgovara svim sanitarnim uvjetima i izoliranih sa poliuretanskom pjenom gustoće 40 do 42 kg/m ³ bez CFC / HCFC koja je ekološka. Odvodi kondenzata sa isparivača u komori iznad 0°C je sifoniziran. Odvodi i cjevovodi napravljeni od bakrenih cijevi, opremljeni izolacijom i armaturama. Zaštitni sokl od inox lima sa vanjske strane komore između podnice i panela. Unutarnja rasvjeta u vodotjesnoj izvedbi. Sadrže display i imaju izlaz na kompjuterski nadzor i regulaciju temperature (HACCP), sa signalnim lampicama i prekidačem rasvjete Namjena komore: Odlaganje namirnica Temperatura komore: (+2°C/+8°C) dim. komore: 360x180x236 cm (vanjska dim.) Obavezna provjera dimenzija izmjerom na objektu. (Dozvoljeno odstupanje karakteristikama ±5%)	komplet	1
Stalaža sa četiri rupičaste regulirajuće police debljine 1 mm s inox omega pojačanjima debljine 1,5mm. Minim. Nosivost po polici 150kg ravnomjerno raspoređenog tereta. Nosači/noge od profila 40x40x1,2mm, postavljeni u kutovima. Izvedba: 304 AISI inox čelik ili jednakovrijedno dim. 120x50x180 cm (Dozvoljeno odstupanje u dim.: ±5%)	kom	2
Stalaža sa četiri rupičaste regulirajuće police debljine 1 mm s inox omega pojačanjima debljine 1,5mm. Minim. Nosivost po polici 150kg ravnomjerno raspoređenog tereta. Nosači/noge od profila 40x40x1,2mm, postavljeni u kutovima. Izvedba: 304 AISI inox čelik ili jednakovrijedno dim. 110x50x180 cm (Dozvoljeno odstupanje u dim.: ±5%)	kom	2
Stalaža sa četiri rupičaste regulirajuće police debljine 1 mm s inox omega pojačanjima debljine 1,5mm. Minim. Nosivost po polici 150kg ravnomjerno raspoređenog tereta. Nosači/noge od profila 40x40x1,2mm, postavljeni u kutovima. Izvedba: 304 AISI inox čelik ili jednakovrijedno dim. 95x50x180 cm (Dozvoljeno odstupanje u dim.: ±5%)	kom	1
PRIPREMA POVRĆA		

Hladeni radni pult (+8° C/-2°C) opremljen sa dva hlađena boksa, malim koritom desno (40x50 cm) te sa miješalicom za vodu. Izrađen iznutra i izvana od inox čelika 304 AISI jednakovrijedno, osim vanjskog, podnog panela koji je izrađen od galvaniziranog čelika. Unutarnji prostor izrađen sa zaobljenim bridovima radi lakšeg čišćenja. Cirkulacija zraka u komori je prisilna i osigurava brzo ohlajivanje i jednolično hlađenje po cijelom prostoru. Termoizolacijski sloj debljine min. 40 mm iz poliuretanske pjene bez CFC / HCFC. Pristup svim komponentama s prednje strane. <ul style="list-style-type: none"> _ rashladna jedinica - kompresor (desno) _ vrata sa sistemom samozatvaranja opremljena bravicom s ključem. _ široka gumeni magnetska brtva za efikasno brtvljenje koja se lako demontira radi čišćenja. _ kontrola parametara na displeju (NTC sonda) _ upravljanje svim funkcijama, automatsko otapanje te isparavanje kondenzata _ inox čelika 304 AISI ili jednakovrijedno noge podešive po visini _ prostor komore dozvoljava upotrebu rešetkastih polica sa mogućnosti podešavanja visine i gastro posuda GN 1/1 na vodilicama sa zaštitom od ispadanja. _ ugrađena elektronika za spoj na integr. HACCP sustav. Prilagođen za rad u uvjetima do 43 °C sa 60 % vlage Dozvoljeno odstupanje za rad u uvjetima ± 4% Rashladno sredstvo je plin sukladan propisima na dan isporuke. Dozvoljeno odstupanje u karakteristikama : ±5% dim: 140x70x85/90 cm.	kom	1
Jednoručna ugradna miješalica dužine 30 cm	kom	1
Radni stol od inox čelika 304 AISI ili jednakovrijedno opremljen sa donjom i središnjom policom te sa zaštitnim sokolom na zidnim stranicama. dim. 55x70x85/90 cm Obavezna izmjera na objektu i uzimanje šablone.	kom	1
Zidna konzolna polica od inox čelika 304 AISI ili jednakovrijedno <ul style="list-style-type: none"> - jednostruka dim. 90x35x18 cm	kom	1
Zidna konzolna polica od inox čelika 304 AISI ili jednakovrijedno <ul style="list-style-type: none"> - jednostruka dim. 105x35x18 cm	kom	1
Cutter-mixer, kapacitet posude 6 l <ul style="list-style-type: none"> _ izrađen u cijelosti od inox čelika 304 AISI ili jednakovrijedno sa poklopcom od lexana _ visoko učinkoviti ventilirani motor _ sigurnost u radu osigurava prekidač na poklopcu _ mogućnost kontrole brzine sa stabilizatorom _ otvor na poklopcu omogućava dodavanje začina u radu _ opremljen nastavcima za miks., miješanje, pasir. i rez. dim. 44x34x40 cm. (Dozvoljeno odstupanje u karakteristikama : ±5%)	komplet	1
Univerzalni kuhinjski stroj u kompletu sa nastavcima: Radna jedinica sa minimalno dvije brzine (178 i 356 o/min.) minimalna snaga 1,3/1,9 kW, napon 400 V	kom	1

<p>dim. radne jedinice 520x400x230 mm ±5%</p> <p>Stroj opremljen sigurnosnim prekidačem i priključnim kablom minimalno 4,5 mm.</p> <p>Kućište i prihvati nastavka izrađeni od nehrđajućeg čelika.</p> <p>2 brzine rada i impulsni pogon za predpripremu.</p> <p>_Pokretno postolje, cijevna konstrukcija,</p> <p>3 gumom presvučena okretna kotača koja se mogu zakočiti, izrađeno od nehrđajućeg čelika.</p> <p>_Radno kućište pogonom i prihvatom alata, odvojivi izlazni lijevak, izrađen od nehrđajućeg čelika.</p> <p>_Priključak za rezanje sa sigurnosnim magnetskim prekidačem, izrađen od nehrđajućeg čelika, s dva potiskivača</p> <p>Koristi se za rad s diskovima i postavlja se na radno kućište</p> <p>Ljevkasti priključak sa sigurnosnim magnetnim prekidačem, izrađen od nehrđajućeg čelika, za kontinuiranu preradu cilindrima, većih količina hrane. Koristi se za rad s diskovima i postavlja se na radno kućište.</p> <p>_Rotor od nehrđajućeg čelika Koristi se kod upotrebe ljevkastog priključka i cilindara</p> <p>_Protudržač od nehrđajućeg čelika Koristi se kod upotrebe ljevkastog priključka i diskova.</p> <p>_Disk sa poluokruglim nožem 4,0 mm</p> <p>_kapacitet :300 kg/sat</p> <p>_Disk za rezanje kvadratnih prutića 7,0x10,0 mm</p> <p>_kapacitet:230 kg/sat</p> <p>_Disk s podesivim nožem 0,0- 8,0 mm</p> <p>_kapacitet :200-450 kg/sat</p> <p>_Cilindar za ribanje sirovog povrća i voća 2,8 mm</p> <p>_kapacitet :350 kg/sat</p> <p>_Diskovi i cilindri izrađeni iz nehrđajućeg čelika</p> <p>_Debljina ploče diska 5 mm</p> <p>_Dijametar diskova: 300 mm</p> <p>Dijametar cilindara: 210 mm</p> <p>dim. uređaja na postolju s ljevkastim priključkom: 77x110x85/111,5 cm</p> <p>(Dozvoljeno odstupanje u karakteristikama : ±5%)</p>		
PRIPREMA MESA		
<p>Radni stol od inox čelika 304 AISI ili jednakovrijedno, sa koritom (50x50 cm.) lijevo, bez donje prečke i sa zaštitnim zidnim sokolom.</p> <p>Radna ploha ima padove prema koritu.</p> <p>dim. korita 50x50x25 cm</p> <p>dim. 160x70x85/90 cm</p>	kom	1
<p>Jednoručna ugradna mijesalica dužine 30 cm</p> <p>Automatski stroj za rezanje narezaka -nož Ø 250 mm</p> <p>_kućište od anodiziranog aluminija</p> <p>_individualan prijenos klizača sa zasebnim motorom i sistemom samopodmazivanja</p> <p>_zasebne kontrole klizača i oštice</p> <p>_mogućnost podešavanja brzine</p> <p>_kontrola broja nareza</p> <p>_konstruiran na način da olakšava čišćenje</p> <p>_ventilirajući motor</p> <p>_kovano zakaljeni nož visoke čvrstoće</p> <p>_klizno postolje i poluga za pričvršćivanje</p> <p>izrađeni od nehrđajućeg čelika</p>	kom	1

<p> <u>_ugradeni sistem oštrenje noža</u> <u>_ugrađeni uredaj za otpuštanje klizača</u> Prikљučna snaga: 0,5 Kw, napon 230 V, 50 Hz dim. 70x48x50 cm (Dozvoljeno odstupanje u karakteristikama : ±5%) </p>		
<p>Zidna konzolna polica od inox čelika 304 AISI ili jednakovrijedno <u>_jednostruka</u> dim. 80x35x18 cm.</p>	kom	2
<p>Rashladni ormari linije 600 (+10° C/-2°C) Izrađen iznutra i izvana od inox čelika 304 AISI ili jednakovrijedno osim vanjskog podnog, stropnog te zidnog panela koji su izrađeni od galvaniziranog čelika. Unutarnji prostor izrađen sa zaobljenim bridovima radi lakšeg čišćenja. Termoizolacijski sloj debljine min. 60 mm iz poliuretanske pjene bez CFC / HCFC. Cirkulacija zraka u komori je prisilna pomoću ventilatora i osigurava brzo ohlajivanje i jednolično hlađenje po cijelom prostoru. <u>_sistem hlađenja putem MONOBLOKA bez isparivača</u> <u>u prostoru za odlaganje namirnica</u> <u>_vrata sa sistemom samozatvaranja opremljena bravicom s ključem.</u> <u>_podešavanje temperature u hladnjaku</u> <u>po vrstama namirnica (2 NTC sonde)</u> <u>_alarm koji upozorava na kvar i vrši samodijagnostiku u funkciji 24h</u> <u>_rashladna jedinica (kompresor) na vrhu hladnjaka,</u> <u>pristupačna skidanjem prednjeg gornjeg panela.</u> <u>_široka gumena magnetska brtva za efikasno brtvljenje koja se lako demontira radi čišćenja.</u> <u>_unutrašnja rasvjeta</u> <u>_upravljanje svim funkcijama, automatsko otapanje,</u> <u>električni grijač na isparivaču te isparavanje kondenzata</u> <u>_mikroprekidač gasi ventilator kad se vrata otvore.</u> <u>_kontrola parametara na displeju.</u> <u>_podesive inox noge</u> <u>_prostor komore dozvoljava upotrebu rešetkastih polica ili gastro posuda GN 2/1 na vodilicama sa podesivim razmakom svakih 60 mm., okvir i vodilice se lako skidaju radi čišćenja.</u> <u>_3 plastificirane rešetkaste police (GN 2/1) te 3 para inox vodilica.</u> <u>_ugrađena elektronika za spajanje na integrirani HACCP.</u> Prilagođen za rad u uvjetima do 43°C sa 60 % vlage Rashladno sredstvo je plin sukladan propisima na dan isporuke. Priklučna snaga: 0,4 kW, napon 230 V, 50 Hz dim. 71x70x203 / 210 cm. (Dozvoljeno odstupanje u karakteristikama : ±5%) </p>	kom	1
PRIPREMA RIBE		
<p>Rashladni ormari linije 600 (+10° C/-2°C) Izrađen iznutra i izvana od inox čelika 304 AISI ili jednakovrijedno osim vanjskog podnog, stropnog te zidnog panela koji su izrađeni od galvaniziranog čelika. Unutarnji prostor izrađen sa zaobljenim bridovima radi lakšeg čišćenja. Termoizolacijski sloj debljine min. 60 mm iz poliuretanske pjene bez CFC / HCFC.</p>	kom	1

<p>Cirkulacija zraka u komori je prisilna pomoću ventilatora i osigurava brzo ohlađivanje i jednolično hlađenje po cijelom prostoru.</p> <ul style="list-style-type: none"> _ sistem hlađenja putem MONOBLOKA bez isparivača u prostoru za odlaganje namirnica _vrata sa sistemom samozatvaranja opremljena bravicom s ključem. _podešavanje temperature u hladnjaku po vrstama namirnica (2 NTC sonde) _alarm koji upozorava na kvar i vrši samodijagnostiku u funkciji 24h _rashladna jedinica (kompresor) na vrhu hladnjaka, pristupačna skidanjem prednjeg gornjeg panela. _široka gumena magnetska brtva za efikasno brtljenje koja se lako demontira radi čišćenja. _unutrašnja rasvjeta _upravljanje svim funkcijama, automatsko otapanje, električni grijач na isparivaču te isparavanje kondenzata _mikroprekidač gasi ventilator kad se vrata otvore. _kontrola parametara na displeju. _podesive inox noge _prostor komore dozvoljava upotrebu rešetkastih polica ili gastro posuda GN 2/1 na vodilicama sa podesivim razmakom svakih 60 mm., okvir i vodilice se lako skidaju radi čišćenja. _3 plastificirane rešetkaste police (GN 2/1) te 3 para inox vodilica. _ugrađena elektronika za spajanje na integrirani HACCP. <p>Prilagođen za rad u uvjetima do 43°C sa 60 % vlage</p> <p>Rashladno sredstvo je plin sukladan propisima na dan isporuke.</p> <p>Priključna snaga: 0,4 kW, napon 230 V, 50 Hz</p> <p>dim. 71x70x203 / 210 cm.</p> <p>(Dozvoljeno odstupanje u karakteristikama : ±5%)</p>		
Sudoper od inox čelika 304 AISI ili jednakovrijedno, sa povišenim rubom protiv prelijevanja, bez donje prečke, opremljen sa zaštitnim zidnim soklom. dim. korita 50x50x25 cm dim. 70x70x85/90 cm.	kom	1
Jednoručna ugradna miješalica dužine 30 cm (± 10%)	kom	1
Radni stol od inox čelika 304 AISI ili jednakovrijedno opremljen sa donjom i središnjom policom te sa zaštitnim soklom na zidnim stranicama. dim. 53x70x85/90 cm tip: spec. Obavezna izmjera na objektu i uzimanje šablone.	kom	1
Hlađeni radni pult (+8° C/-2°C), sa dva hlađena boksa, Izraden iznutra i izvana od inox čelika 304 AISI ili jednakovrijedno osim vanjskog, podnog panela koji je izrađen od galvaniziranog čelika. Unutarnji prostor izrađen sa zaobljenim bridovima radi lakšeg čišćenja. Cirkulacija zraka u komori je prisilna i osigurava brzo ohlađivanje i jednolično hlađenje po cijelom prostoru. Termoizolacijski sloj debljine min. 40 mm iz poliuretanske pjene bez CFC / HCFC. Pristup svim komponentama s prednje strane. _rashladna jedinica - kompresor (desno) _vrata sa sistemom samozatvaranja opremljena bravicom s ključem.	kom	1

<p> <u>_ široka gumena magnetska brtva za efikasno brtvljenje</u> <u>koja se lako demontira radi čišćenja.</u> <u>_ kontrola parametara na displeju (NTC sonda)</u> <u>_ upravljanje svim funkcijama, automatsko otapanje</u> <u>te isparavanje kondenzata</u> <u>inox noge podesive po visini</u> <u>_ prostor komore dozvoljava upotrebu rešetkastih</u> <u>polica sa mogućnosti podešavanja visine i gastro</u> <u>posuda GN 1/1 na vodilicama sa zaštitom od ispadanja.</u> <u>_ ugrađena elektronika za spoj na integrirani HACCP sustav.</u> Prilagođen za rad u uvjetima do 43 °C sa 60 % vlage Dozvoljeno odstupanje za rad u uvjetima ± 4% Rashladno sredstvo je plin sukladan propisima na dan isporuke. dim: 140x70x85/90 cm. <u>Dozvoljeno odstupanje u karakteristikama : ±5%</u> </p>		
Zidna konzolna polica od inox čelika 304 AISI ili jednakovrijedno <u>_ jednostruka</u> dim. 125x35x18 cm.	kom	1
Zidna konzolna polica od inox čelika 304 AISI ili jednakovrijedno <u>_ jednostruka</u> dim. 90x35x18 cm.	kom	1
Zidna konzolna polica od inox čelika 304 AISI ili jednakovrijedno <u>_ jednostruka</u> dim. 85x35x18 cm.	kom	1
Kolica (koš) za otpatke s nožnim otvaranjem vol. posude: 50 litara, dim. Ø39x50	kom	1
HLADNA KUHINJA		
Hlađeni radni pult (+8° C/-2°C) opremljen sa tri hlađena boksa, malim koritom lijevo (40x50 cm) te sa miješalicom za vodu. Izrađen iznutra i izvana od inox čelika 304 AISI ili jednakovrijedno, osim vanjskog, podnog panela koji je izrađen od galvaniziranog čelika. Unutarnji prostor izrađen sa zaobljenim bridovima radi lakšeg čišćenja. Cirkulacija zraka u komori je prisilna i osigurava brzo ohlajivanje i jednolično hlađenje po cijelom prostoru. Termoizolacijski sloj debljine min. 40 mm iz poliuretanske pjene bez CFC / HCFC. Pristup svim komponentama s prednje strane. <u>_ rashladna jedinica - kompresor (desno)</u> <u>_ vrata sa sistemom samozatvaranja opremljena bravicom s ključem.</u> <u>_ široka gumena magnetska brtva za efikasno brtvljenje</u> <u>koja se lako demontira radi čišćenja.</u> <u>_ kontrola parametara na displeju (NTC sonda)</u> <u>_ upravljanje svim funkcijama, automatsko otapanje</u> <u>te isparavanje kondenzata</u> <u>inox noge podesive po visini</u> <u>_ prostor komore dozvoljava upotrebu rešetkastih</u> <u>polica sa mogućnosti podešavanja visine i gastro</u> <u>posuda GN 1/1 na vodilicama sa zaštitom od ispadanja.</u> <u>_ ugrađena elektronika za spoj na integrirani HACCP sustav.</u> Prilagođen za rad u uvjetima do 43 °C sa 60 % vlage Dozvoljeno odstupanje za rad u uvjetima ± 4% Rashladno sredstvo je plin sukladan propisima na dan isporuke.	kom	1

dim: 180x70x85/90 cm. Dozvoljeno odstupanje u karakteristikama : ±5%		
Radni stol od inox čelika 304 AISI ili jednakovrijedno opremljen sa donjom i središnjom policom te sa zaštitnim sokolom na zidnim stranicama. dim. 85x70x85/90 cm	kom	1
Zidna konzolna polica od inox čelika 304 AISI ili jednakovrijedno _jednostruka dim. 130x35x18 cm.	kom	1
Zidna konzolna polica od inox čelika 304 AISI ili jednakovrijedno _jednostruka dim. 135x35x18 cm.	kom	1
Automatski stroj za rezanje narezaka -nož Ø 250 mm _kućište od anodiziranog aluminija _individualan prijenos klizača sa zasebnim motorom i sistemom samopodmazivanja _zasebne kontrole klizača i oštice _mogućnost podešavanja brzine _kontrola broja nareza _konstruiran na način da olakšava čišćenje _ventilirajući motor _kovano zakaljeni nož visoke čvrstoće _klizno postolje i poluga za pričvršćivanje izrađeni od nehrđajućeg čelika _ugradeni sistem oštrenje noža _ugradeni uredaj za otpuštanje klizača Priključna snaga: 0,5 kW, napon 230 V, 50 Hz dim. 70x48x50 cm Dozvoljeno odstupanje u karakteristikama : ±5%	kom	1
TERMIČKA OBRADA		
Plinski kotao s okruglom posudom kapaciteta min. 50 lit. sa posrednim grijanjem preko pare u međuprostoru-duplikatoru Gornja ploča debljine min. 2 mm od inox čelika 304 AISI ili jednakovrijedno izrađena od jednog komada prešanjem sa povиšenim rubom, odvodom te zaobljenim rubovima. Izrada u cijelosti iz AISI 304 inox čelika, osim dna posude za kuhanje u kotlu koja je iz 316 AISI Ti inox čelika, dno i plašt posude polirani. Maksimalni pritisak pare u duplikatoru (max. 0,5 bar) osigurava sigurnosna armatura opremljena s manometrom. Duplikator se puni pomoću miješalice kroz poseban otvor u sigurnosnoj armaturi opremljenoj kontrolnim ventilom za ispuštanje viška vode. Uredaj ima precizno izvedene bočne stranice pod pravim kutom što omogуćava spajanje u „bešavni blok“ bez procjepa između spojeva termičkih uredaja čime se uklanja mogućnost prodora tekućina. Poklopac posude je dvostrukog izvedbe te je uravnotežen oprugom. Plamenici iz 304AISI inox čelika sa sigurnosnim uredajem za prekid dovoda plina u slučaju gašenja plamena i sa pilot plamenom Paljenje plamenika pomoću piezo uredaja Ispusna slavina s konusnim zatvaranjem 2" (DN60) Inox noge podesive po visini. Kotao se isporučuje sa baterija za punjenje kotla vodom.	kom	1

Min. priključna snaga plamenika : 10 Kw, Priključak plina: R 3/1" Pritisak zemnog plina 2000 Pa Dovoljene slabije karakteristike do max. 5% dim. posude min. Ø500 mm. dim. 80x70/73x85/90 cm . (bez odstupanja u dimenziji) (Dozvoljeno odstupanje karakteristikama ±5%)		
Radni blok stol od inox čelika 304 AISI ili jednakovrijedno opremljena sa ladicom s vodilicama te sa otvorenim ormarićem, unutrašnjost ladice izrađena od jednog komada lima. Gornja ploča debljine 2 mm. od AISI 304 inox čelika 304 AISI ili jednakovrijedno sa zaobljenim prednjim rubom (kao linija 90) izrađena od jednog komada lima prešanjem. Element ima precizno izvedene bočne stranice pod pravim kutom što omogućava spajanje u "bešavni blok" bez procjepa između spojeva termičkih uređaja čime se uklanja mogućnost prodora tekućina. dim. 40x70/73x85/90 cm.	kom	2
Plinska zakretna pečenjara kapaciteta 60 lit. Gornja ploča debljine 1.5 mm od AISI 304 inox čelika 304 AISI ili jednakovrijedno sa zaobljenim rubovima izrađena od jednog komada prešanjem. Izrada u cijelosti iz AISI 304 inox čelika 304 AISI ili jednakovrijedno, osim površine za kuhanje u posudi koja je iz AISI 316Ti inox čelika. Dno posude debljine 15 mm - površina za kuhanje je izvedena dvoslojno sa slojem AISI 316Ti inox čelika debljine 3 mm na unutrašnjoj te slojem termički visoko provodljivog čelika debljine 12 mm na vanjskoj strani, slojevi se spajaju eksplozijskim varenjem. Rubovi posude za kuhanje sa zaobljenim rubovima Nonstick površinska obrada posude smanjuje lijepljenje. Svi rubovi oplošja su savijeni radi sigurnosti korisnika. Posude za kuhanje izrađena sa zaobljenim rubovima. Plamenici iz 304AISI inox čelika sa sigurnosnim uredajem za prekid dovoda plina u slučaju gašenja plamena i sa pilot plamenom. Poklopac posude je dvostruke izvedbe te uravnutežen oprugom. Dizanje posude omogućuje navojno vreteno i kotač koji je izrađeno od visoko otporne plastike. Inox noge podesive po visini. Termostatska regulacija temperature od 100°C do min 280°C. putem plinskog ventila sa sigurnosnim termostatom protiv pregrijavanja. dim. posude 710x590x235 mm. dim. 80x70/73x85/90 cm. (Dozvoljeno odstupanje u karakteristikama :±5%)	kom	1
Električna friteza sa bazenom kapaciteta min. 14 litara : Gornja ploča debljine 1.5 mm od inox čelika 304 AISI ili jednakovrijedno sa zaobljenim rubovima izrađena od jednog komada prešanjem. Bazen izrađen dubokim prešanjem V oblika (hladna zona) od AISI 304 inox čelika debljine 1,5mm, sa zaobljenim bridovima radi lakšeg čišćenja. Oplošje te donji ormarić izrađeno od AISI 304 inox čelika sa nogama promjer Ø50 mm podesivim po visini. Donji ormarić opremljen sa krilnim vratima. Ventil za ispust ulje nalazi se unutar ormarića a ulje se izljeva u posude smještene ispod bazena.	kom	2

<p>Ulje griju visokokapacitetni električni grijaci izrađeni od visoko legiranog nehrđajućeg čelika koji se mogu dignuti iz bazena. Djelovanje grijaca omogućuje termostat koji je vrlo osjetljiv na temperaturne razlike i omogućuje brzo uključivanje grijaca. Digitalna kontrola temp. od 100 do 190°C za svaki bazen zasebno. Ugrađeni termički osigurači protiv pregrijavanja te prekidač koji onemogućuje rad grijaca ukoliko nisu u radnom položaju. Kontrolna lampica označava rad grijaca. Friteza se isporučuje sa poklopcom bazena te pletenim inox košaricama sa izoliranim plastičnim drškama. Minimalne snage 11,4 kW, napon 400 V, 50 Hz dim. 40x70/73x85/90 cm.</p> <p>(Dozvoljeno odstupanje u karakteristikama : ±5%)</p>		
<p>Plinski štednjak sa dva plamenika : 1xØ108 mm, 1xØ128 mm. te sa otvorenim ormarićem. Gornja ploča debljine 1,5 mm od inox čelika 304 AISI ili jednakovrijedno sa zaobljenim rubovima izrađena od jednog komada prešanjem. Oplošje te donji ormarić izrađeno od AISI 304 inox čelika sa inox nogama promjer Ø50 mm. podesivim po visini. Svi rubovi ormarića su dvostruko savijeni radi sigurnosti korisnika. Nosač posuda (rešetka) je od lijevanog željeza sa mogućnošću pranja u stroju za pranje suda. Plamenici su sa kontinuiranom regulacijom snage. Plamenici su iz 304AISI inox čelika sa sigurnosnim uređajem za prekid dovoda plina u slučaju gašenja plamena i sa pilot plamenom. Paljenje plamenika pomoću piezo uređaja. Minimalne snage plamenika 1x4kW i 1x6kW Ukupna snaga plamenika: min. 10 kW dim. 40x70/73x85/90 cm.</p> <p>(Dozvoljeno odstupanje u karakteristikama : ±5%)</p>	kom	1
<p>Plinski štednjak sa četiri plamenika 1xØ87mm, 2xØ108mm, 1xØ128 mm i električnom pećnicom. Gornja ploča debljine 1,5 mm od inox čelika 304 AISI ili jednakovrijedno sa zaobljenim rubovima izrađena od jednog komada prešanjem. Oplošje te donji ormarić izrađeno od AISI 304 inox čelika sa inox nogama promjer Ø50 mm podesivim po visini. Svi rubovi ormarića su dvostruko savijeni radi sigurnosti korisnika. Nosač posuda (rešetka) je od lijevanog željeza sa mogućnošću pranja u stroju za pranje suda. Sva 4 plamenika sa kontinuiranom regulacijom snage. Plamenici su iz 304AISI inox čelika sa sigurnosnim uređajem za prekid dovoda plina u slučaju gašenja plamena i sa pilot plamenom. Paljenje plamenika pomoću piezo uređaja. Minimalne snage plamenika 2x4kW, 1x6kW i 1x7,5kW Ukupna snaga plamenika: min. 21,5 kW Električna pećnica GN2/1 s donjim i gornjim grijaćem i termostatskom regulacijom temperature od 50° do 300°C. Snaga pećnice 7,0kW. dim. 80x70/73x85/90 cm.</p> <p>(Dozvoljeno odstupanje u karakteristikama : ±5%)</p>	kom	1
<p>Plinski roštilj, otvoreni, sa pločom od tvrdog kroma - glatki: Gornja ploča debljine 1,5 mm od AISI 304 inox čelika sa zaobljenim rubovima izrađena od jednog komada prešanjem.</p>	kom	1

<p>Glatka površina za pečenje sa prođorom za cijedenje masti u posudu za skupljanje masnoće. Ploča se skida radi čišćenja i održavanja. Uredaj ima precizno izvedene bočne stranice pod pravim kutom što omogućava spajanje u „bešavni blok“ bez procjepa između spojeva termičkih uredaja čime se uklanja mogućnost prodora tekućina.</p> <p>Oplošje izrađeno od AISI 304 inox čelika.</p> <p>Svi rubovi su dvostruko savijeni radi sigurnosti korisnika.</p> <p>Dvije nezavisno kontrolirane zone sa 2 plamenika od kojih svaki ima po 2 grane sa po 4 vatrene linije.</p> <p>Termostatska kontrola temperature od 90°C do 300°C putem plinskog ventila sa sigurnosnim termostatom protiv pregrijavanja. Paljenje plamenika pomoću piezo uređaja.</p> <p>Opr. stražnjom te bočnim zaštitama od prskanja izrađenim od nehrđajućeg čelika koje se lako demontiraju radi čišćenja.</p> <p>Minimalna snaga plamenika 12kW.</p> <p>dim. radne površine: min 735x520 mm.</p> <p>dim. 80x70/73x85/90 cm</p> <p>(Dozvoljeno odstupanje karakteristikama ±5%)</p>		
<p>Radni blok stol od inox čelika 304 AISI ili jednakovrijedno opremljen donjom i središnjom policom.</p> <p>Gornja ploča debljine 2 mm, od AISI 304 inox čelika sa zaobljenim prednjim rubom (kao linija 70) izrađena od jednog komada lima prešanjem. Element ima precizno izvedene bočne stranice pod pravim kutom što omogućava spajanje u "bešavni blok"</p> <p>bez procjepa između spojeva termičkih uredaja čime se uklanja mogućnost prodora tekućina.</p> <p>dim. 40x70/73x85/90 cm.</p> <p>(Dozvoljeno odstupanje u karakteristikama : ±5%)</p>	kom	1
<p>Električni parnokonvekcijski uređaj kapaciteta 10x GN1/1, sa ugrađenim generatorom pare</p> <p>_ moguće dostizanje temperature do 300 °C</p> <p>_ automatska senzorska kontrola procesa pripreme namirnice pomoću procesa koji se automatski prilagodavaju svim namirnicama bez potrebe unosa podataka (temperatura, vrijeme, temp. u jezgri): neovisno o količini i veličini namirnice, pečenje, odresci, perad, riba, pekarski proizvodi, prilozi regeneracija / dogotavljanje vanjska boja (stupanj zapečenosti izvana) i temp. u jezgri namirnice mogu se postaviti na početku kuh. procesa.</p> <p>_ aparat ima kontrolu pripreme različitih jela po razinama, različita jela mogu se pripremati istovremeno na (na istom modu rada) a aparat samostalno javlja zvučnim signalom kada je pojedino jelo gotovo.</p> <p>_ ugrađen generator pare (bojler) sa automatskim punjenjem vode i CDS programom za čišćenje bojlera</p> <p>Program za mjerjenje, namještanje i regulacija vlage u postocima za vrijeme rada;</p> <p>Kontrola za raspodjela energije</p> <p>_ u prostoru za pripremu hrane;</p> <p>_ omekšivačem vode; čišćenje kamenca se vrši tabletama</p> <p>_ izbornik na hrvatskom jeziku</p> <p>_ mogućnost naziva programa na hrvatskom jeziku</p> <p>_ sonda sa 6 mjernih mjesta, pokazivačem neispravnosti uboda i gredicom za lakše pozicioniranje i gredicom za lakše pozicioniranje</p> <p>uređaj je opremljen s 3 odvojene sonde na sv. 2 mj. toč.</p>	kom	1

<p> _ moguće je pripremati 3 različite vrste jela pomoću 3 različite sonde u isto vrijeme neovisno jedno od drugog _ mogućnost programiranja do 350 programa i dodjeljivanje naziva na hrvatskom jeziku; _ moguće je pojedinačno podešavanje vremena za svaku pojedinu razinu unutar stroja _ top 10 lista najčešće korištenih programa _ potpuno automatski sustav za čišćenje s nekoliko razina čišćenja, iz sigurnosnih razloga koriste se tablete ili prah. _ 5 brzina ventilatora s mogućnošću programiranja _ opremljen je USB sučeljem i priključkom za HACCP _ podaci su pohranjeni u aparatu i mogu se očitati preko k. _ razmak između vodilica za GN posude je min. 63 mm _ unutrašnjost aparata i kućište imaju zaobljene rubove bez fuga radi lakšeg održavanja uređaja _ ubrzano skidanje temperature (1C°/1 sec) _ 1/2 energije (za smanjenje vrhova potrošnje) _ centralni preklopnik za upravljanje dovod energije po potrebi (prema popunjenošću aparata) _ integrirani sustav za odvođenje masnoća _ integrirani tuš Priključna snaga (struja): 19 kW, napon 400/230V, 50 Hz Dozvoljeno odstupanje u karakteristikama : ±5% dim. 84,7x77,1x104,2 cm (dozv. odstupanje u dim.: ±5%) (Dozvoljeno odstupanje u karakteristikama : ±5%) </p>		
Ethernet kit sučelje za spajanje na integrirani HACCP sustav u kompletu sa prekidačem	kom	1
Mobilno postolje za postavu konvektomata 10x 1/1 GN – otvoreno : izrađeno u potpunosti od nehrđajućeg čelika AISI 304, sa zatvorenim bočnim stranicama opremljeno sa utisnutim profilom (vodilicama) u bočni inox čelika 304 AISI ili jednakovrijedno panel za unos GN posuda kapaciteta 6x GN 1/1. Bočni inox paneli izrađeni od jednog komada lima u koji su utisnute vodilice bez oštih rubova. Kvadratne noge 40x40 mm i četiri zakretna kotača od toga dva zakočiva. Svi rubovi polica su dvostruko savijeni radi sigurnosti korisnika. dim. 84x72,4x67 cm (Dozv. odstupanje sukladno st. 7.1.)	kom	1
Ventilaciona napa – nasadna na električnu pećnicu, izrađena od inoxa, u kompletu s filterom za masnoću, ventilatorom, rasvjetom. Automatsko paljenje i regulacija jačine izvlačenja para prilikom otvaranja vrata <p> _ kapacitet 1000m³/h sa vanjskim spojem _ prva brzina rada _ buka rada 55 DBA _ druga brzina rada _ buka rada 60 DBA dim. 85,4x122,6x44,5 cm (Dozv. odstupanje u dim.: ±5%) </p>	kom	1
Zidni umivaonik za ruke sa slavinom i nožnim upravljanjem te u kompletu sa zidnom oblogom. dim. 50x40x22 cm (Dozvoljeno odstupanje u dim.: ± 5%)	kom	1
PRANJE CRNOG SUĐA		
Stroj za pranje crnog suda, limova i pribora <p> _ minimalno 3 programa pranja: 12-24-40 košara/sat Program 1,5 min, kapacitet do 40 košara Program 2,5 min, kapacitet do 24 košara Program 5,0 min, kapacitet do 12 košara </p>	kom	1

<p> <u>_ Odvojen sistem pranja i ispiranja</u> <u>_ Donji i gornji sustav ruku pranja zakretni P,Q</u> <u> upravljan automatski pomoću elektromotora</u> <u>_ Upravljanje strojem putem elektronike;</u> <u> Automatsko punjenje stroja vodom;</u> <u> Dozirna pumpa za pranje i ispiranje;</u> <u> Četverostruki sistem filtriranja;</u> <u> Bezvlačni bojler s ugrađenom pumpom pritiska ispiranja</u> <u> _Termostop: sprječava početak ispiranje ako nije</u> <u> postignuta željena temperatura vode</u> <u> _Temperaturni spremnik i bojler sa sigurnosnom</u> <u> zaštitom od pregrijavanja istih</u> <u>komora (spremnik) perilice izrađena dubokim prešanjem</u> <u>iz jednog komada lima sa obljenim rubovima, bez šavova,</u> <u>pregiba i kutova sa glatkom unutrašnjosti</u> <u> _Toplinska izolacija motora</u> <u> _Program samo čišćenja stroja</u> <u> _Pumpa za izbacivanje vode iz komore</u> <u> _Dvostruka stjenka stroja s toplinskom izolacijom</u> <u> _Visina ulaznog otvora : 80 cm</u> <u> _Sadržaj komore pranja: 69 l</u> <u> _temperatura ispiranja 85 °C</u> <u> _temperatura komore (spremnika) 60 °C</u> <u> _potrošnja vode za ispiranje 4,7 l/košari</u> <u> _Ugradena elektronika za spajanje na integrirani HACCP.</u> <u> _Stroj je opremljen sa 1 košarom za pranje crnog suđa,</u> <u> limova. Dimenzije košare: 612x672 mm,</u> <u>Priključna snaga max. 8,4-16,4kW , 400 V, 50 Hz,</u> <u>dim. 77,5x87x188 / 224 cm.</u> </p> <p>(Dozvoljeno odstupanje u karakteristikama : ±5%)</p>		
<p>Depurator vode :</p> <p>Kapacitet protoka kod 2,5 bara radnog tlaka: 900 lit.</p> <p>kontinuirano 15 lit/min. - maksimalno 22 lit/min.</p> <p>Reguliranje regeneracije putem satnog mehanizma;</p> <p>Trajanje regeneracije: cca. 30 minuta</p> <p>Potrošnja vode: cca. 55 lit / po regeneraciji;</p> <p>Potrošnja soli: cca. 1,0 kg / po regeneraciji;</p> <p>Punjene solju: cca. 10 kg.</p> <p>Temperatura ulaza vode: do 60°C</p> <p>Kapacitet: 800 l kod 10°d ukupne tvrdoće</p> <p>dim. 26x40x57 cm</p> <p>(Dozvoljeno odstupanje karakteristikama ±5%)</p>	kom	1
Miješalni ventil ¾" kpl kod ulaza vode >60°C	kom	1
Sudoper od inox čelika 304 AISI ili jednakovrijedno s dva velika korita (60x50 cm.), bez donje police i prednje prečke opremljen sa ocjednom plohom i zaštitnim zidnim soklom. Radna ploha ima padove prema koritu. dim. korita. 2x (60x50x30 cm.) dim. 175x70x85/90 cm	kom	1
Tuš s miješalicom i pomičnom pipom	kom	1
Kolica (koš) za otpatke s nožnim otvaranjem vol. posude: 50 litara, dim. Ø39x50	kom	1
Zidni umivaonik za ruke sa slavinom i nožnim upravljanjem te u kompletu sa zidnom oblogom. dim. 50x40x22 cm (Dozvoljeno odstupanje u dim.: ± 5%)	kom	1
Stalaža sa četiri rupičaste regulirajuće police debljine 1 mm s inox omega pojačanjima debljine 1,5mm. Minim. Nosivost po polici 150kg ravnomjerno raspoređenog tereta.	kom	1

Nosači/noge od profila 40x40x1,2mm, postavljeni u kutovima. Izvedba: 304 AISI inox čelik ili jednakovrijedno dim. 90x50x180 cm (Dozvoljeno odstupanje u dim.: ±5%)		
Stalaža sa četiri rupičaste regulirajuće police debljine 1 mm s inox omega pojačanjima debljine 1,5mm. Minim. Nosivost po polici 150kg ravnomjerno raspoređenog tereta. Nosači/noge od profila 40x40x1,2mm, postavljeni u kutovima. Izvedba: 304 AISI inox čelik ili jednakovrijedno dim. 100x50x180 cm (Dozvoljeno odstupanje u dim.: ±5%)	kom	1
KONOBARSKA PRIPREMNICA		
Konobarski retropult od inox čelika 304 AISI ili jednakovrijedno opremljen sa ormarićima s krilnim vratima i središnjom policom, 5 ladica s vodilicama (gore), te sa zaštitnim leđnim soklom. dim. 200x60x85/90 cm.	kom	1
Viseći zidni ormarić od inox čelika 304 AISI ili jednakovrijedno opremljen sa krilnim vratima te središnjom policom dim. 100x35x60 cm.	kom	1
Stalaža sa četiri rupičaste regulirajuće police debljine 1 mm s inox omega pojačanjima debljine 1,5mm. Minim. Nosivost po polici 150kg ravnomjerno raspoređenog tereta. Nosači/noge od profila 40x40x1,2mm, postavljeni u kutovima. Izvedba: 304 AISI inox čelik ili jednakovrijedno dim. 110x40x180 cm (Dozvoljeno odstupanje u dim.: ±5%)	kom	1
PRANJE BIJELOG SUĐA		
Stroj za pranje suđa - protočni (hauberica) sastavljeni od: A) Ulazni stol od inox čelika 304 AISI ili jednakovrijedno sa koritom (50x40 cm) desno, opremljen sa povиšenim rubom za vođenje košara, prostorom sa vodilicama za pohranu praznih košara, potezač košara te sa zaštitnim zidnim soklom. dim. 120x70x85/90 cm. B) Profesionalna miješalica za vodu s tušem (kom. 1) C) Stroj za pranje suđa - protočni (hauberica) _3 programa pranja: 48-32-22 košara/sat _kapacitet kod brzog pranja 77 košara/sat _dim. košare 500 x 500 mm _upravljanje strojem jednom tipkom elektronski sa prikazom funkcije rada stroja - hrvatski jezik _zaslon s funkcijama koje su kodirane bojama sa prikaz temperature pranja i ispiranja na zaslonu _sistem regulacije pritiska pranja se prilagođava vrsti suđa te stupnju zaprljanosti suđa _dozirne pumpe za pranje i ispiranje. _četverostruki sistem filtriranja sa stavljen od: površinskih sistema sita s nepropusnom kasetom za zadržavanje ostatka hrane, ugradenog uređaja za kontinuirano pročišćavanje lužine pranja (automatski odstranjuje čestice prljavštine i dovodi očišćenu otopinu pranja ponovo u komoru); beztlačni bojler s ugradenom pumpom pritiska ispiranja.	kom	1

<p>_ komora (spremnik) perilice izrađena dubokim prešanjem iz jednog komada lima sa obljenim rubovima, bez šavova, pregiba i kutova sa glatkom unutrašnjosti toplinska izolacija motora.</p> <p>_ Tcrmostop: sprječava početak ispiranje ako nije postignuta željena temperatura vode</p> <p>_ grijач komore pranja postavljen na vanjsku površinu komore radi sprečavanja nastajanja naslage kamenca i prljavštine</p> <p>_ dvostruka stjenka stroja s toplinskom izolacijom</p> <p>_ mogućnost integrirane pohrane podataka u svrhu kontrole ili analize utroška.</p> <p>_ automatsko dokumentiranje i snimanja svih HACCP relevantnih podataka</p> <p>_ automatsko dijagnosticiranje kvara</p> <p>_ mogućnost podešavanja programa po potrebi.</p> <p>_ pumpa za pražnjenje.</p> <p>_ program samo čišćenja stroja.</p> <p>_ visina ulaznog otvora: 440 mm</p> <p>_ kapacitet komore pranja: 35 l.</p> <p>_ temperatura ispiranja 65 °C</p> <p>_ temperatura komore (spremnika) 62 °C</p> <p>_ potrošnja vode za ispiranje 2,4-3,0 l/košari</p> <p>Prikљučna snaga max. 14,2 kW, napon 400 V, 50 Hz, Dozvoljene slabije karakteristike do max. 5% dim. 63,5x75x151 / 199,5 cm. (Dozvoljeno odstupanje dim. ±5%)</p>		
D) Izlazni stol od inox čelika 304 AISI ili jednakovrijedno sa povišenim rubom za vođenje košara opremljen sa donjom perforiranim policom te sa vodilicama za pohranu praznih košara. dim. 120x70x85/90 cm. (kom. 1) Ukupna dim. 303,5x76x85/147/193 cm (Dozvoljeno odstupanje dim. ±5%)	komplet	1
Depurator vode Patrona je od krom-nikal čelika. Uredaj radi na principu ionske izmjene. Karbonati se vezanjem iona, kalcija i magnezija i predavanjem iona vodika prevodi u slobodnu ugljičnu kiselinu i vodu. Ionski izmenjivač se može regenerirati i tako ponovo pripremiti. Ulazna temperatura vode je do 60°C. Ukupni kapacitet protoka vode kroz patronu 18.000 lit. koju kontrolira brojač impulsa Dovod vode kroz crijevo 1" dužine 2m. Težina sa filterom 21 kg. dim. Ø 25x59,5 cm. (Dozvoljeno odstupanje dim. ±5%)	kom	1
Izljevno korito (trokadero) od inox čelika 304 AISI ili jednakovrijedno s umivaonikom (34x24x15 cm.) sa miješalicom za vodu (gore) te sa izljevnim koritom (37x24x15 cm.) sa pomoćnom rešetkom. dim. 50x60x57/85 cm (Dozvoljeno odstupanje u dim.: ±5%)	kom	1
Stalaža sa četiri rupičaste regulirajuće police debljine 1 mm s inox omega pojačanjima debljine 1,5mm. Minim. Nosivost po polici 150kg ravnomjerno raspoređenog tereta. Nosači/noge od profila 40x40x1,2mm, postavljeni u kutovima.	kom	1

Izvedba: 304 AISI inox čelik ili jednakovrijedno dim. 80x60x180 cm (Dozvoljeno odstupanje u dim.: ±5%)		
Stalaža sa četiri rupičaste regulirajuće police debljine 1 mm s inox omega pojačanjima debljine 1,5mm. Minim. Nosivost po polici 150kg ravnomjerno raspoređenog tereta. Nosači/noge od profila 40x40x1,2mm, postavljeni u kutovima. Izvedba: 304 AISI inox čelik ili jednakovrijedno dim. 90x60x180 cm (Dozvoljeno odstupanje u dim.: ±5%)	kom	1
Kolica (koš) za otpatke s nožnim otvaranjem vol. posude: 50 litara, dim. Ø39x50	kom	1
Zatvorena regal kolica od inox čelika 304 AISI ili jednakovrijedno za odlaganje poslužavnika opremljena sa 15 vodilica za poslužavnike te sa četiri kotača od toga dva zakočiva dim. 44x60x170 cm.	kom	1
SAMOPOSLUŽNA LINIJA		
Hladnjak za piće sa ostakljenim vratima (+8° C/+1°C) Kućište izrađeno od bijelog nehrđajućeg čelika Unutarnji prostor izrađeno od sanitарne plastike. Termoizolacijski sloj iz poliuretanske pjene bez CFC/HCFC. Cirkulacija zraka u komori je prisilna i osigurava brzo ohlađivanje i jednolično hlađenje po cijelom prostoru _vrata opremljena bravicama sa ključem. _kontrola parametara na displeju. _rashladna jedinica na dnu hladnjaka, pristupačna skidanjem prednjeg donjeg panela. _unutrašnja rasvjeta _podesive noge _5 polica rešetkastih polica podesivih po visini Rashladno sredstvo je plin sukladan propisima na dan isporuke. Priključna snaga : 0,35 kW, napon 230 V, 50 Hz dim. 60x62x197 cm.	kom	1
Neutralni retropult opremljen sa malim koritom (30x40cm) i miješalicom desno, jednostranim kliznim vratima i središnjom policom, te sa zaštitnim soklom na zadnjoj stranici. Izrada pulta : Konstrukcija od inox kvadratnih profila 40x40 mm., radna ploha debljine min. 40mm izrađena iz inox čelika 304 AISI ili jednakovrijedno debljine min. 1mm., sa slojem za prigušivanje buke i ojačanja. Radna ploha ima zaobljeni prednji gornji rub radijusom. Rubovi radne plohe dvostruko savijeni radi zaštite od ozljeda. Radna ploha ima povišenje prema zidu visine min. 40 mm, Bočne stranice zatvorene dvostrukim inox limom. Prostor ormarića opremljen sa središnjom policom Kvadratne noge 40x40 mm i nastavci za nивелиranje (40 mm) su iz inoxa AISI 304 i omogućavaju poravnavanje s ostalom opremom. tip: spec. /prema tehničkom i projektu interijera te obaveznoj izmjeri i uzimanju šabline na objektu / dim. 120x60x90 cm	kom	1
Neutralni retropult opremljen sa jednostranim kliznim vratima i središnjom policom, te sa zaštitnim soklom na zadnjoj stranici. Izrada pulta : Konstrukcija od inox kvadratnih profila 40x40 mm., radna	kom	1

<p>ploha debljine min. 40mm izrađena iz inox čelika 304 AISI ili jednakovrijedno debljine min. 1mm., sa slojem za prigušivanje buke i ojačanja.</p> <p>Radna ploha ima zaobljeni prednji gornji rub radijusom.</p> <p>Rubovi radne plohe dvostruko savijeni radi zaštite od ozljeda.</p> <p>Radna ploha ima povišenje prema zidu visine min. 40 mm,</p> <p>Bočne stranice zatvorene dvostrukim inox limom.</p> <p>Prostor ormarića opremljen sa središnjom policom</p> <p>Kvadratne noge 40x40 mm i nastavci za nivelandiranje (40 mm) su iz inoxa AISI 304 i omogućavaju poravnavanje s ostalom opremom.</p> <p>tip: spec. /prema tehnološkom i projektu interijera te obaveznoj izmjeri i uzimanju šablone na objektu / dim. 110x60x90 cm</p>		
<p>Viseći zidni ormarić od inox čelika 304 AISI ili jednakovrijedno opremljen sa kliznim vratima te središnjom policom dim. 120x40x60 cm.</p>	kom	1
<p>Viseći zidni ormarić od inox čelika 304 AISI ili jednakovrijedno opremljen sa kliznim vratima te središnjom policom dim. 110x40x60 cm.</p>	kom	1
Samoposlužna linija sastavljena od:		
<p>a) Neutralni linijski pult od inox čelika 304 AISI ili jednakovrijedno zatvoren sa tri strane opremljen sa ladicom te sa otvorenim ormarićem za smještaj kompjutera dim. 70x70x85/90 cm.</p> <p>(Dozvoljeno odstupanje karakteristikama ±5%)</p>	kom	1
<p>b) Neutralni linijski pult od inox čelika 304 AISI ili jednakovrijedno zatvoren sa tri strane opremljen sa središnjom policom dim. 70x70x85/90 cm.</p> <p>(Dozvoljeno odstupanje karakteristikama ±5%)</p>	kom	1
<p>c) Hlađeni linijski pult od inox čelika 304 AISI ili jednakovrijedno s hlađenim bazenom kapaciteta 3 GN 1/1-100, opremljen vitrinom od IZO stakla sa osvjetljenjem i dvije staklene police, jednim hlađenim boksom kapa. GN 2/1, ugrađenim kompresorom, kontrolom temperature od +3°C do +10°C. te sa zaslonom sa prikazom temperature.</p> <p>Bazen ima zaobljen rubove radi lakšeg čišćenja.</p> <p>dim. bazena. 91x51x9 cm</p> <p>dim. 110x82x90/173 cm.</p> <p>(Dozvoljeno odstupanje karakteristikama ±5%)</p>	kom	1
<p>d) Hlađeni linijski pult od inox čelika 304 AISI ili jednakovrijedno s hlađenim bazenom kapaciteta 3 GN 1/1-100, opremljen sa jednim hlađenim boksom kapaciteta GN 2/1, ugrađenim kompresorom, kontrolom temperature od +3°C do +10°C. te sa zaslonom sa prikazom temperature.</p> <p>Bazen ima zaobljen rubove radi lakšeg čišćenja.</p> <p>Priklučna snaga: 0,4 kW, napon 230 V, 50 Hz</p> <p>dim. bazena. 91x51x9 cm</p> <p>dim. 110x70x85/90 cm.</p> <p>(Dozvoljeno odstupanje karakteristikama ±5%)</p>	kom	1
<p>e) Linijska toplovodna kupka (pult) od inox čelika 304 AISI ili jednakovrijedno s bazenom kapaciteta 3 GN 1/1-200, opremljena sa grijanim ormarićem s kliznim vratima i</p>	kom	1

	središnjom policom, termostatska kontrola temperature bazena od 60 do 80 °C, te automatskim punjenjem vode. Bazen ima zaobljen rubove radi lakšeg čišćenja. Priključna snaga: 7,3 kW, napon 400 V, 50 Hz dim. bazena. 96x51 cm. dim. 110x70x85/90 cm. (Dozvoljeno odstupanje karakteristikama ±5%)		
f)	Jednočažna polica za izdavanje sa konstrukcijom i policom inox čelika 304 AISI ili jednakovrijedno, staklenom sanitarnom zaštitom te sa natrijevom rasvjetom. dim. 180x53x46 cm. (Dozvoljeno odstupanje karakteristikama ±5%)	kom	1
g)	Kutni neutralni linijski pult od inox čelika 304 AISI ili jednakovrijedno zatvoren sa tri strane. Oblik kao u tlocrtu dim. 70x70x85/90 cm. (Dozvoljeno odstupanje karakteristikama ±5%)	kom	1
h)	Linijska toplovodna kupka (pult) od inox čelika 304 AISI ili jednakovrijedno s bazenom kapaciteta 2 GN 1/1-200, opremljena sa grijanim ormarićem s kliznim vratima i središnjom policom, termostatska kontrola temperature bazena od 60 do 80 °C, te automatskim punjenjem vode. Bazen ima zaobljen rubove radi lakšeg čišćenja. Priključna snaga: 7,3 kW, napon 400 V, 50 Hz dim. bazena. 63x51 cm. dim. 80x70x85/90 cm. (Dozvoljeno odstupanje karakteristikama ±5%)	kom	1
i)	Neutralni linijski pult od inox čelika 304 AISI ili jednakovrijedno zatvoren sa tri strane opremljen sa središnjom policom dim. 90x60x85/90 cm. Samoposlužna linija komplet Ukupna tlocrtna dim. (540+172)x70/82/60x90cm (Dozvoljeno odstupanje karakteristikama ±5%)	komplet	1
	Trocijevna klizna polica, dužina 808 cm	komplet	1
	Grijani kotlić za juhe kapaciteta 8l _oplošje od izrađeno od čelika _unutrašnjost, spremnik i poklopac izrađeni u potpunosti od inox čelika 304 AISI ili jednakovrijedno čelika _mogućnost termostatskog podešavanja između 70°C do 90°C (Dozvoljeno odstupanje karakteristikama ±5%)	kom	2
	Posuda za kruh	kom	1
	Kutija za pribor izrađena od inox čelika 304 AISI ili jednakovrijedno dim. 25x70x12 cm.	kom	1

PRILOG VI. – Tlocrt

VETERANSKI CENTAR DARUVAR

PODRUM (-1)

RESTORAN

ULAZNI PROSTOR	17,60 m ²
PRIMJEM ROBE	12,11 m ²
EKONOM	11,90 m ²
SPREMIŠTE	10,41 m ²
SPREMIŠTE HRANE	7,99 m ²
KUHINJSKA SPREMIŠTA	36,98 m ²
ŠKRINJE	8,21 m ²
PRIPREMA MESA	8,37 m ²
ODMOR ZAPOSLENIKA	31,09 m ²
GARDEROBA M	16,28 m ²
GARDEROBA Ž	11,97 m ²

UKUPNO
kuhinjski prostori podrum 173,29 m²

STUBIŠNI PROSTOR 22,36 m²
LIFT kabina 1,50x1,60 m





